



Drahtseilausgänge für 2, 3 und 4 Punktabhängung
Wire outlets for 2, 3 and 4 point-suspension

Weißer Kunststoffabdeckung
White plastic cover

Drahtseilausgänge für 2, 3 und 4 Punktabhängung
Wire outlets for 2, 3 and 4 point-suspension

Kompatibel mit 68mm Deckenbohrung
Compatible with 68mm ceiling outlet

6 x $\phi 5,2$ Senkkopfschrauben
Counter sunk screws



Oberflächenbehandlung [surface treatment]		Methode 1 [method 1]		Allgemeintoleranzen [general tolerances]		Oberfläche [surface data]		Maßstab 1:2 [scale]		Format A3	
Linien- und Projektionsmethode [line and projection method]		DIN ISO 128 DIN ISO 5456		DIN ISO 2768- mK		DIN ISO 1302		Werkstoff [material] Rohteil [semifin. part]		Gewicht kg [weight] 0.50	
Ver. [rev.]		Änderung [description]		Datum [date]		Name		Benennung [part name]		Blatt [sheet]	
				Erstbearb. [initial prepar] 01.08.2023		Steffen Gotzen		SparkShape Leuchtenbefestiger SparkShape luminaire fixture		1/1	
				Gepr. [exam]				Zeichnungsnummer [drawing no.]		Projekt [project]	
				Freigabe [release]				ambright			
								Ambright GmbH Graf-zu-Castell-Straße 1 D-81829 München			